

NÅR KOMFORT ER VIKTIGST

ASYA09LCC og ASYA12LCC



Varmeeffekt: 6.7 kW
Kjølevæske: R410A

Spar
7000 kr
i året

Fujitsu
varmepumper
-
Enkle grep for
mer komfort

- **Stabil varme – stabil temperatur**
Jevn varmespredning og god varmefølelse.
- **Bedre inneklima**
- **Økonomisk – sparer strøm**
Reduserer dine oppvarmingskostnader med inntil 70 %
- **Meget stillegående**
- **Kan brukes som aircondition**
- **Enkel i bruk – enkelt vedlikehold**
- **Driftssikker med lang levetid**
- **Montering**
Enkel montering. Ingen store inngrep i boligen.
- **Sertifiserte forhandlere/montører**
Monteres av fagfolk autorisert av Fujitsu.
Lokal forhandler – din trygghet.





NÅR KOMFORT ER VIKTIGST

ASYA09LCC
og ASYA12LCC



Når du kjøper Fujitsu varmepumpe eller klimaanlegg kjøper du det mest populære merket i Norge. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor. I tillegg til at den sparer deg for høye strømutfgifter har den mange andre egenskaper vi vet du setter pris på.

• Stillestående

Ny design og utforming demper lyden til et minimum.

• Moderne design

Nytt intelligent og vakkert design som passer inn overalt.

• Stabil varme – stabil temperatur

En behagelig luftstrøm som sørger for jevn romtemperatur i ditt hjem.

• Enkel i bruk

Varmepumpen settes til ønsket romtemperatur. Deretter regulerer pumpen seg selv automatisk og holder stabil temperatur.

• Enkelt vedlikehold

Intervallene for vedlikehold og service står beskrevet i bruksanvisningen. Ved å følge disse vil du ha glede av varmepumpen i mange år.

• Montering og service

Enkel montering uten store inngrep, som utføres av lokale installatører autorisert av Fujitsu.



INVERTER

Fujitsu
Inverter er basert på avansert DC
Inverter-
teknologi, og tilbyr mer kraft og
effektivitet enn noensinne.



Fjernkontroll



Utedel

Spesifikasjoner

			ASYA09LCC	ASYA12LCC
Energiklasse			A	A
Kapasitet	Kjøling	kW	0.5 - 3.6 (2.60)	0.9 - 4.3 (3.50)
	Varme		0.5 - 5.3 (3.60)	0.9 - 6.7 (4.80)
Avfukking		l/h	1.30	1.80
Luftsirkulasjon	Innedel	m ³ /h	595	635
	Utedel		1.870	1.850
Spenning		ø/V	1/230	
Strømforbruk	Kjøling	A	3.20	4.30
			Varme	4.00
	Kjøling	kW	0.65	0.92
			Varme	0.84
COP Eurovent	Kjøling	kW / kW	3.97	3.80
	Varme		4.26	3.90
Dimensjoner HxBxD Vekt	Innedel	mm	275 x 790 x 215	
		kg	9	
	Utedel	mm	540 x 660 x 290	540 x 790 x 290
		kg	34	38
Rørtilkobling			Flare	
Rørdimensjon		mm	1/4" 3/8"	
Maks rørlengde		m	20	
Maks høydeforskjell		m	15	
Godkjent utetem. for utedel m/ maks effekt	Kjøling	°C	10 ~ 43	
	Varme		-15 ~ 24	
Kjølevæske			R410A	



ISO 9001 Certified number: 09 100 89394
ISO 14001 Certified number: 09 104 9245
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001 Certified number: 09 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 14001 Certified number: 104692
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Din forhandler:

FJ Klima Norge

Postboks 237 Tiller
7477 Trondheim
www.fjklima.no